NAC-□□LS-□防爆空调

产品简介

NAC-□□LS-□防爆空调具有性能稳定、外形美观、安全可靠、操作简便等特点，严格按照防爆电气GB3836系列标准的要求和空调设备标准设计制造进行防爆设计。

适用于石油、冶金、化工、军工、部队、烟草、医药、发电厂等行业有类别为IIA、IIB类，温度组别为T1-T4组的爆炸性气体混合物，且划分危险区域为1区、2区的生产车间、控制室、仓库、化验室、加油站等场所。

产品特性

- 结构紧凑、外表美观、操作方便、节省空间，易于安装维护；
- 采用国际著名品牌压缩机、运行平稳可靠、省电，使用寿命长；
- 采用高效多翅式散热器，冷媒通过时与空气的接触更充分，更大幅度的提高空调的制冷制热效果。散热器采用耐腐蚀铜材料制造，具有换热性能优异、排水性优、耐用不易氧化等特点；
- 采用复合型防爆型式，自动运行模式、多重保护、故障自诊断、智能化霜、低温启动；

技术参数

防爆标志		Ex d ib[ia IIC Ga] mb PxIIB T4 Gb; Ex tD A21 IP65 T130℃			
产品型号		NAC-50LS-□	NAC-72LS-□	NAC-120LS-□	NAC-160LS-□
工作电压（V）		AC110/AC220	AC220/AC380/AC460	AC380/AC460	AC380/AC460
电源频率（Hz）		50/60	50/60	50/60	50/60
制冷量（W）		5000	7120	12000	16000
制热量（W）		5800	7700	13000	17000
额定输入功率（W）	制冷	1940	2600	4800	6050
	制热	1770	2420	4700	5800
额定输入电流（A）	制冷	9.2	12.5	13.5	18.1
	制热	8.3	12	13	17.6
外形尺寸 W*H*T(mm)	室内机	550x1800x300	550x1850x300	550x1870x370	550x1870x350
	室外机	680x810x290	830x950x350	800x960x450	850x960x450

订货信息

NAC	-50	LS	-N	V6
产品组别	产品代号	产品型号	产品形式*	电压
NAC	-50=2P -72=3P -120=5P -160=7P	LS=柜机	-N=室内机防爆，室外机不防爆 -W=室外机防爆，室内机不防爆 -Z=室内、外机防爆	V5=AC110V V6=AC220V V8=AC380V V9=AC460V

*-N室内机防爆，室外机不防爆，室外机只能用于非防爆区域；
-W室外机防爆，室内机不防爆，室内机只能用于非防爆区域；
-Z室内、外机防爆。

NILSNOEL®