NEB-56BX防爆高压接线箱

产品特性

- 材质:碳钢或不锈钢,氩气保护精密焊接成型;
- 表面处理:喷涂或化学处理;
- 进出线方式:配防爆电缆密封接头,接线方便、牢固可靠;
- 进出线规格、方向、数量、绝缘子数量、防护等级、布线和防爆电缆密封接 头型式及安装形式等均可满足顾客的需要;
- 壳体、壳盖接合处采用耐高温、抗老化胶密封条,具有良好的防尘、水性能;
- 外壳材质为碳钢的、喷涂颜色为黄色、外壳材质为不锈钢的、则不喷涂。

适用范围

- 1区、2区危险场所;
- || A、|| B级爆炸性气体环境;
- 适用于温度组别为T1~T6的环境;
- 适用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所作照明、电力及控制线路的连接和分支。



技术参数

防爆标志	Ex d IIB T6 Gb
额定电压	AC35KV
额定电流	800A
防护等级	IP66
防腐等级	WF2
产品重量	约1750kg

订货信息

NEB	-56	вх
产品组别	产品代号	产品形式
NEB	-56	RX

^{*}安装底座需单独订制。

外形尺寸



